



# Dexston

## Compact769

### Çok Amaçlı Metal Temizleyici

Konsantre, çok çeşitli sanayi, otomotiv, ticari, havacılık, metal yüzey uygulamaları için yağ alıcı & fosfat kaplayıcı



#### Özellikleri ve Avantajları

- Fırça, haznede, püskürtme edilebilir, silinebilir veya daldırılabilir
- Su bazlı, biyolojik olarak parçalanabilen, yanmaz
- TAP ya da HAP (Tehlikeli Hava Kirleticiler/ Toksik Maddeler) içermiyor
- DOT nakliye kısıtlamaları yoktur

#### Kullanım Alanları

- Sanayide çeşitli sektörlerde, radyatörlerde, alüminyum üzerinden oksit alınmasında, klimalarda, kir çıkarmada, ağır kirli zeminlerde kullanılır. Hafif asidik bir temizleyicidir.
- Boya öncesi üç işlemde yağ'ı söker, pas'ı çözer ve demir fosfat kaplar.
- Temizlik yaparken Compact 769® kullanmadan önce kir, çapağı alınız

#### Ürün Bilgisi

Kompozisyon: Karmaşık asitler, yüzey karışımı aktif madde, katyonik korozyon inhibitörleri, su.  
pH: ca. 1  
Görünüm: Özgün  
S.G.: 1,15  
Koku: Hafif asidik  
Raf Ömrü: En Az 24 ay

#### Güvenlik Tedbirleri

Bu ürünün kullanımı sırasında uygun güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Kullanmadan önce bakın: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu. Önemli sağlık / güvenlik bilgileri. Sadece Profesyonel Kullanım içindir Evde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Konsantrasyonu ve seyrelme oranlarını Metal üzerindeki pas ve yağ yoğunluğuna göre belirleyiniz, Uygulama şekilleri ise silme, daldırma ve püskürtme şeklinde olabilir. Temizlenen metallerin Boya öncesi bekleme süresi 48 saattir.

#### Paketleme

10 L  
25 L  
200 L (Özel Sipariş)  
1000 L (Özel Sipariş)

DX MW CPT76

#### Kullanım Sıcaklığı

Yüzey sıcaklığı 32 ° F 168 ° F arasında (0 ° C ile 75 ° C) olmalıdır.

Ağır Kir 1/1 - 1/5

Orta Kir 1/5 - 1/10

Hafif Kir 1/10 - 1/25