



Dexston

Energy749

Çok Amaçlı Düşük Köpüklü Alkali Temizleyici

Konsantre, özel formüllü, köpüğü ayarlı, güçlü yağ sökücü. Çeşitli sanayi, otomotiv, ticari, havacılık, catering ve denizcilik uygulamalarında çok yönlü temizleyici olarak kullanılır.



Özellikleri ve Avantajları

- Güvenli: Bütün boyalı yüzeylerde, metal, plastik, kauçuk, vinil, cam ve tekstil ve daha fazlası
- Fırça, haznede, püskürtme edilebilir, silinebilir veya daldırılabilir
- Su bazlı, biyolojik olarak parçalanabilen, yanmaz
- TAP ya da HAP (Tehlikeli Hava Kirleticiler/ Toksik Maddeler) içermiyor
- DOT nakliye kısıtlamaları yoktur

Kullanım Alanları

- Boya öncesi hazırlık yüzeyleri üzerinde, karbon, intercooler, türbo temizliğinde
- Kir çıkarmada, is, pislik izleri, lastik izleri, cnc tezgahları, parça temizliğinde
- Zemin makinalarında, çok yönlü olarak
- Kamyon, tır, treyler, konteynerlerde, branda
- Tekstil yüzeylerinde, plastik, detaylı araç
- Genel temizlik uygulamaları,
- Temizlik yaparken Energy 749 kullanmadan önce kir, çapağı alınız

Ürün Bilgisi

Görünüm: Özgün
 Özgül ağırlık: 1,0
 Kaynama Noktası: 215 ° F (102 ° C)
 Donma Noktası: 25 ° F (-4 ° C)
 pH: ca. 12
 Parlama Noktası: 221 ° F (105 ° C)
 Kapsam: 50-500 metrekare ft / gal
 (Teorik)
 VOC () Konsantre: Yok
 Raf Ömrü: En az 24 ay

Güvenlik Tedbirleri

Bu ürünün kullanımı sırasında uygun güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Kullanmadan önce bakın: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu. Önemli sağlık / güvenlik bilgileri. Sadece Profesyonel Kullanım içindir Evde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Gerektiğinde MSDS kullanılabilir.

Paketleme

10 L
 25 L
 200 L (Özel Sipariş)
 1000 L (Özel Sipariş)

DX MW EGY74

Kullanım Sıcaklığı

Yüzey sıcaklığı 32 ° F 168 ° F arasında
 (0 ° C ile 75 ° C) olmalıdır.

Ağır Kir 1/1 - 1/5

Orta Kir 1/5 - 1/10

Hafif Kir 1/10 - 1/25